

## Button

par Piero Lissoni , 2004



Applique ou plafonnier, d'intérieur et d'extérieur, à lumière directe/diffuse. Diffuseur en Polycarbonate (PC opal) moulé par injection et revêtu d'une légère couche opaline. Les vis de fermeture/support diffuseur sont en alliage d'aluminium moulé sous pression, polies à la main et protégées d'un verni liquide transparent. L'attache murale est en Polycarbonate (PC opal) moulé par injection et revêtu d'une légère couche opaline. Le support de l'ampoule est en Nylon (PA66+30%fv) recouvert avec 30% de fibre de verre, moulé par injection de couleur blanche opaque. Les garnitures étanches aux poussières et à l'eau sont en élastomère de silicone.



Montage	Plafond et mur
Environnement	Intérieur, Extérieur
Finition	Blanc / Blanc
Poids	2.1 Kg
Sources d'éclairage disponibles	1 x FC 2GX13 22W 830 T5 Warm White 1800lm - RF11177 + 1 x FC 2GX13 40W 830 T5 Warm White 3400lm - RF11178
Urgence	Sans
Tension	220-240V
Puissance	22W + 40W
Batterie	Non
Alimentation fournie	Oui
Matériels	Polycarbonate
Couleurs	● F3180009 - Blanc/Blanc
Certificat	   

